

Nr sprawy: OSPBALICE/1/2018



Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach
Adres: ul. Radziwiłłów 3, 32-083 Balice
REGON: 357534802
NIP: 9442008670
Telefon: 601 491 030
Strona internetowa: www.ospbalice.pl
Email: zarzad@ospbalice.pl

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:**

**„Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach”**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja w komisji</i>	<i>Podpis</i>
1.	Rafał Olech	Przewodniczący	
2.	Rafał Wilk	V-ce Przewodniczący	
3.	Damian Siekacz	Członek	
4.	Marcin Olech	Członek	

Balice, dnia 03.09.2018 r.

SPIS TREŚCI**Zawartość**

Rozdział I	4
Przedmiot ZAMÓWIENIA.....	4
Rozdział II.....	4
Informacje o Zamawiającym.....	4
Rozdział III	4
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	4
SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ	4
Rozdział V.....	5
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU	5
WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY	6
Rozdział VII	9
OFERTA	9
Rozdział VIII	11
SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT	11
Rozdział IX.....	12
TRYB SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ	12
Rozdział X.....	12
METODYKA OCENY OFERT	12
Rozdział XI	13
SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE	13
Rozdział XII	13
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA.....	13
Rozdział XIII	14
ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY	14
Rozdział XIV	14
TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, OFERT I UMÓW	14
Rozdział XV	14
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY - ZMIANY W UMOWIE.....	14
Rozdział XVI.....	15
RODO.....	15
Rozdział XVII	16
Uwagi końcowe.....	16
Załącznik Nr 1	18
Załącznik Nr 2	28
Załącznik Nr 3	34
Załącznik Nr 4	36
Załącznik Nr 5	48
Załącznik Nr 6	50



Załącznik Nr 7	52
Załącznik Nr 8	53



Rozdział I Przedmiot ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiot zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach.
2. **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach.
3. **Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:** 34144210-3 Wozy strażackie.
4. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 15.12.2018 r.
5. **Opis przedmiotu zamówienia:** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SIWZ, jako załącznik nr 1.

Rozdział II Informacje o Zamawiającym

Zamawiający:

Nazwa: **Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach**
Adres: **ul. Radziwiłłów 3, 32-083 Balice**
NIP: **9442008670**
Tel.: **+48 601 49 10 30**

Internet: **www.ospbalice.pl**
E-mail: **zarzad@ospbalice.pl**
REGON: **357534802**

Rozdział III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
2. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SIWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
4. Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oznaczają:
 - Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach, 32-083 Balice, ul. Radziwiłłów 3
 - SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 - Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w części niniejszej specyfikacji
 - Wykonawca - należy przez to rozumieć podmiot, z którym Zamawiający zawrze umowę na wykonanie zamówienia.
5. Celem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i zawarcie z nim umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. **Sposób porozumiewania się stron.**
 - 1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz ofertę, wykonawca adresuje: **Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach, ul. Radziwiłłów 3, 32-083 Balice.**
 - 1.2. Zamawiający wymaga aby wszelkie oświadczenia oraz dokumenty w postępowaniu były kierowane wyłącznie na adres podany w SIWZ.



- 1.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający oraz wykonawcy będą przekazywać drogą elektroniczną /pocztą elektroniczną/ oraz pisemnie za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale V, VI i VII niniejszej SIWZ - również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP dla których Prawdodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
 - 1.4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 - 1.5. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazanymi w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty.
- 2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami są:**
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Rafał Olech, Marcin Olech
 - w sprawach związanych z SIWZ: Rafał Olech, Marcin Olech
- 3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.**
- 3.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 - 3.2. Zamawiający nie przewiduje możliwości zorganizowania zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy PZP z wykonawcami.
 - 3.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Pod warunkiem, że wniosek wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 - 3.4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3.1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
 - 3.5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej.
 - 3.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni na stronie internetowej zamawiającego.
 - 3.7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

Rozdział V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. którzy:
 - 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku, wykonawca zobowiązany jest wykazać wykonanie **dwóch** dostaw o podobnym charakterze, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu ich złożenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem



dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) każda o wartości co najmniej **400.000,00 zł.** (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) lub jej równowartości w innej walucie. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż polska (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym NBP).

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego ust. 1, wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć „oświadczenie” - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5. Zamawiający ocenia czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę podniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe.
8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawa była wykonana, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit c), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.

Rozdział VI

WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

1. Dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu.
 - 1.1. W zakresie wstępnego potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawca przedkłada wraz z ofertą oświadczenia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 i 6 do SIWZ.
 - 1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:



- 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ich złożenia;
 - 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ich złożenia, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ich złożenia, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
 - 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
- 1.3. *Zamawiający po dokonaniu oceny złożonych ofert, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności potwierdzających złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.*
- 1.4. *Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.*
2. Informacje dodatkowe dla wykonawców, dotyczące dokumentów.
- 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2.:
 - a) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
 - b) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 - 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a) i ust. 2 pkt 1) lit. b) tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu ich złożenia. Dokument,



- o którym mowa w ust. 2 lit. b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu ich złożenia.
- 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 2 pkt 2) stosuje się.
 - 4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze stosuje się.
 - 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
 - 6) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 - 7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1.2.
 - 8) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1.2, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP.
 - 9) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
 - 10) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
 - 11) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
 - 12) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 11), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 - 13) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się



- o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
- 14) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
 - 15) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 - 16) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 - 17) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
 - 18) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 - 19) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Pozostałe dokumenty które mają dostarczyć wykonawcy:
- 3.1. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty:
 - „Zestawienie parametrów technicznych” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 - Rysunki poglądowe oferowanego pojazdu (boki, przód, tył oraz dachu) oraz propozycję rozmieszczenia sprzętu.
 - Świadczenie homologacji/zgodności WE. W załączonym świadectwie zgodności należy wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Świadczenie Homologacji musi potwierdzać moc silnika oraz wartość momentu obrotowego dla oferowanego modelu podwozia.
 - Dokument producenta podwozia potwierdzający możliwość stosowania biopaliw.

Rozdział VII OFERTA

1. Dokumenty, które składają się na ofertę.

- 1.1. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale V i VI SIWZ.
- 1.2. „Formularz ofertowy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 2.1. Oferta winna posiadać formę pisemną i być napisana na maszynie do pisania/komputerze lub inną trwałą czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby fizyczne (wykonawca) lub jej pełnomocnika/pełnomocników lub osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
- 2.2. Miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki winny być podpisane/parafowane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. Jeżeli ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba, to wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być podpisane/parafowane przez te osoby.
- 2.3. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wskazujące na uprawnienie osoby/osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z załączonych dokumentów uprawniających do występowania w obrocie prawnym.



- 2.4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu/kopercie w siedzibie zamawiającego, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 2.5. Opakowanie/koperta powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. Powinna zawierać wyraźne wskazanie adresata oraz powinna być oznaczona w następujący sposób:

**„Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego pn.:
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach”.
napis: „Nie otwierać przed 17.09.2018 r. godz. 10¹⁵”.**

- 2.6. Jeżeli opakowanie/koperta nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 2.5., zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za zagubienie przesyłki lub przedwczesne otwarcie oferty.
- 2.7. Koszty uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę.
- 3. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**
- 3.1. Cena winna być obliczona w sposób wskazany w druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 3 do SIWZ).
- 3.2. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich cyfrą/liczbą i słownie.
- 3.3. W przypadku stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny, oferta zostanie odrzucona. Za błędy w obliczeniu ceny zamawiający przyjmie omyłki popełnione przez wykonawcę, których poprawienie nie jest jednoznaczne.
- 3.4. Zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku nie będą traktowane jako błędy w obliczeniu ceny.
- 4. Opis kryteriów oceny i ich znaczenie.**
- 4.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

Lp.	OPIS KRYTERIÓW OCENY	ZNACZENIE
1.	Cena	60%
2.	Maksymalny moment obrotowy silnika	20%
3.	Moc silnika	10%
4.	Zużycie energii	10%
Razem:		100%

- 5. Zamiany oraz wycofanie oferty.**
- 5.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę. Zmiany oferty muszą zostać złożone w sposób określony w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.4. i 2.5., oraz dodatkowo oznaczone słowem **„ZMIANA”**.
- 5.2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Wycofanie oferty musi zostać złożone w sposób określony w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.4. i 2.5., oraz dodatkowo oznaczone słowem **„WYCOFANIE”**.
- 6. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.**
- 6.1. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
- 7. Termin związania ofertą.**
- 7.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
- 7.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 7.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 8. Wymagania dotyczące wadium.**
- 8.1. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.



9. Oferty wspólne.

- 9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 9.2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
- 9.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

10. Sposób ujawnienia informacji zawartych w ofercie.

- 10.1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP.
- 10.2. W celu zastrzeżenia informacji nie jawnych wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wystąpienie wykonawcy wraz z uzasadnieniem, o nie ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
- 10.3. Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są równoważne poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów o przedstawienie potwierdzenia, że poświadczenie bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydane w innym państwie odpowiada poświadczeniu bezpieczeństwa o adekwatnej klauzuli tajności wydanemu zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział VIII SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Składanie i otwarcie ofert.

- 1.1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj.: Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach, ul. Radziwiłłów 3, 32-083 Balice, w godzinach od **17⁰⁰** do **20⁰⁰**, lecz nie później niż **do dnia 17.09.2018 r. od godz. 8⁰⁰ do godz. 10⁰⁰**.
- 1.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj.: Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach, **w dniu 17.09.2018 r. do godz. 10¹⁵**.

2. Tryb otwarcia ofert.

- 2.1. Otwarcie ofert jest jawne - wykonawcy mogą być obecni podczas otwierania ofert.
- 2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.
- 2.4. Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w pkt 2.2 i 2.3 niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
- 2.5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.



Rozdział IX**TRYB SPRAWDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW PRZEZ WYKONAWCĘ**

- Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawy PZP i SIWZ, a następnie ocenione przez komisję zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w SIWZ.
- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy PZP, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Rozdział X**METODYKA OCENY OFERT****1. Wzory:****A. Cena: max 60 pkt wg wzoru:**

najniższa cena brutto z ofert podlegających ocenie

$$A = \frac{\text{cena brutto oferty badanej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 60\% \text{ (waga kryterium)}$$

B. Maksymalny moment obrotowy silnika - max 20 pkt wg wzoru:

$$B = \text{ilość przyznanych podpunktów /wg tabeli/} \times 20\% \text{ (waga kryterium)}$$

Tabela punktacji podkryterium oceny oferty:

Lp.	Podkryterium oceny oferty w kryterium pn. okres gwarancji	Liczba przyznanych punktów za dane podkryterium oceny ofert
1.	Maksymalna wartość momentu obrotowego silnika: <ul style="list-style-type: none"> do 1000 Nm powyżej 1000 Nm do 1100 Nm powyżej 1100 Nm do 1200 Nm powyżej 1200 Nm 	<p>0 pkt</p> <p>30 pkt</p> <p>60 pkt</p> <p>100 pkt</p>

C. Moc silnika - max 10 pkt wg wzoru:

$$C = \text{ilość przyznanych podpunktów /wg tabeli/} \times 10\% \text{ (waga kryterium)}$$

Tabela punktacji podkryterium oceny oferty:

Lp.	Podkryterium oceny oferty w kryterium pn. okres gwarancji	Liczba przyznanych punktów za dane podkryterium oceny ofert
1.	Moc silnika: <ul style="list-style-type: none"> do 290KM powyżej 290KM do 300KM powyżej 300KM do 310KM powyżej 310KM do 320KM powyżej 320KM do 330KM powyżej 330KM 	<p>0 pkt</p> <p>20 pkt</p> <p>40 pkt</p> <p>60 pkt</p> <p>80 pkt</p> <p>100 pkt</p>

Uwaga:

- Moc silnika podana przez wykonawcę w jednostkach kW (kilowatach) zostanie przeliczona przez zamawiającego na KM (konie mechaniczne) zgodnie z regułą 1KM = 0,7355 kW.
- Moc silnika należy podać w zaokrągleniu do pełnych wartości KM. W przypadku przeliczenia przez zamawiającego kW na KM zostanie przyjęta reguła, iż wartości do 0,5000 zostaną zaokrąglone w dół do pełnej wartości, zaś wartości powyżej 0,5000 zostaną zaokrąglone w górę do pełnej wartości.

D. Zużycie energii: max 10 pkt wg wzoru:

najniższa wielkość zużycia energii przez pojazd z ofert podlegających ocenie

$$D = \frac{\text{wielkość zużycia energii przez pojazd w ofercie badanej}}{\text{wielkość zużycia energii przez pojazd w ofercie badanej}} \times 10\% \text{ (waga kryterium)}$$



Uwaga: Wielkość zużycia energii przez pojazd obliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. nr 96, poz. 559).

Wielkości zużycia energii stanowi iloczyn zużycia paliwa przez pojazd w cyklu łączonym /wartość uśredniona/ oraz wartości energetycznej oleju napędowego (tj. 36 MJ/l).

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3. Oceny ofert zgodnie z kryteriami oceny ofert i wg metodyki oceny ofert dokona komisja powołana przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach.
4. Zamawiający stosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza zaokrąglenia do większej ilości miejsc po przecinku.
5. Komisja wybierze ofertę najkorzystniejszą tzn. która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

Rozdział XI

SPOSÓB POPRAWIENIA BŁĘDÓW W OFERCIE

1. Zamawiający poprawia w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona:
 - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający uzna i poprawi, w szczególności:
 - 1) Omyłki wynikające z błędnie wyliczonego podatku VAT, przy założeniu, że stawka VAT została właściwie określona przez wykonawcę.
 - 2) Pozostałe przypadki, które będą jednoznacznie wskazywać na omyłkę, a sposób ich poprawienia będzie jednoznaczny.

Rozdział XII

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 - 2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 - 3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 - 4) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 i pkt 1, na stronie internetowej.
3. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.



Rozdział XIII

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XIV

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI, OFERT I UMÓW

1. Zamawiający udostępni oferty oraz dokumentację z postępowania na zasadach określonych w art. 96 ust. 3 ustawy PZP oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielanie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128), z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.
2. Umowy w sprawach zamówień publicznych będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Rozdział XV

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY - ZMIANY W UMOWIE

1. Ogólne warunki umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
5. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego od podmiotów występujących wspólnie umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 - 1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu odpowiadającego wymogom zawartym w załącznikach do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
 - 2) W przypadku zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załącznikach do umowy rozwiązań konstrukcyjnych.
 - 3) W przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załącznikach do umowy.
 - 4) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez zamawiającego - dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy oraz miejsca szkolenia przedstawicieli zamawiającego.
 - 5) W przypadku zmiany przepisów prawa - dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa.



- 6) Niedopuszczalna jest taka zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
 - 7) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od wykonawcy, zamawiający podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.
 - 8) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
 - 9) Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.);
 - 10) Dopuszczalne są zmiany do umowy w sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
 - 11) zmiany nazwy, adresu, formy organizacyjno - prawnej itp. którejkolwiek ze stron;
 - 12) inne niekorzystne dla zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie dostaw przez wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażąca stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy; Dla skorzystania z uprawnień w tym przedmiocie wykonawca musi udowodnić;
7. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
 8. Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez wykonawcę.
 10. Zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XVI

RODO

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach, 32-083 Balice, ul. Radziwiłłów 3;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach” (nr sprawy OSPBALICE/1/2018), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo



zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.);

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO”.

Rozdział XVII

Uwagi końcowe

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy PZP.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.
6. Podstawy odrzucenia oferty określa art. 89 ust 1 ustawy PZP.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
8. Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą zagranicznym mogą być prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
9. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich materiały zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy PZP.
10. Wszelkie załączniki dołączone do SIWZ należy traktować jako wzory zalecane przez zamawiającego. Zamawiający uzna za wystarczające wypełnienie obowiązku złożenia stosownych oświadczeń poprzez złożenie dokumentów równoważnych potwierdzających spełnienie wymagań.

Załączniki:

1. „Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do SIWZ;
2. „Ogólne warunki umowy” - załącznik nr 2 do SIWZ;



3. „Formularz ofertowy” - załącznik nr 3 do SIWZ;
4. „Zestawienie parametrów technicznych” - załącznik nr 4 do SIWZ;
5. „Oświadczenie” - załącznik nr 5 do SIWZ;
6. „Oświadczenie” - załącznik nr 6 do SIWZ;
7. „Wykaz” - załącznik nr 7 do SIWZ;
8. „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej” - załącznik nr 8 do SIWZ;



Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach
2. **Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:** 34144210-3 Wozy strażackie.
3. **Termin realizacji zamówienia:** do dnia 30.11.2018 r.
4. **Specyfikacja techniczna:**

WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM

4x4

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
I.	PODWOZIE I KABINA	
1.1	<p>Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz zabudowy 2018. Pojazd zabudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), - Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), - Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.), - Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz.992 - Norm PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2 i PN-EN 1846-3. <p>Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.). Świadectwo dopuszczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji / zgodności WE, które należy dołączyć do oferty. W załączonym świadectwie zgodności wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. W</p>	



LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	<p>przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i międzynarodowych.</p>	
1.2	<p>Podwozie samochodu kategorii drugiej (uterenowiony) z napędem 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu napędowego, z kabiną załogową 6 - osobową w układzie 1+1+4. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 14 500 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 5%.</p>	
1.3	<p>Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze FEDERAL SIGNAL lub równoważne, akustyczne i świetlne (w technologii LED) – na dachu belka świetlna, 2 głośniki o mocy 100 [W] każdy i odpowiednim stopniu ochrony przed silną strugą wody IP 66, umieszczone w przedniej części pojazdu – nie na dachu, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Manipulator zamontowany w pozycji umożliwiającej obsługę przez kierowcę i dowódcę.</p> <p>Belka świetlna montowana na dachu kabiny o długości nie mniejszej niż 1700 mm, wysokość nie większa niż 55 mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim, pokrywy boczne przednie w kolorze białym. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne zbudowane z minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED każdy. Kolor świecenia wszystkich modułów niebieski. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów każdy moduł oddzielnie. Podstawa belki wykonana z aluminium.</p> <p>Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowy sygnał pneumatyczny uruchamiany zarówno przez kierowcę i dowódcę, umieszczony pod zderzakiem; • dodatkowe sygnały typu: Martin-Horn o barwie dźwięku niemieckiej straży pożarnej lub równoważne – 4 trąbki na dachu pojazdu skierowane w kierunku jazdy; • min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu i po dwie lampy niebieskie LED po bokach pojazdu, (żarówki w lampach LED umieszczone w lusterkach, po 6 sztuk w jednej lampie) • dwa światła niebieskie LED z tyłu pojazdu, • „falę świetlną” na ścianie tylnej zabudowy, z możliwością włączenia funkcji ostrzegawczej również z kabiny pojazdu; • dodatkowe lampy ostrzegawcze do działań na autostradzie z możliwością włączania i wyłączania z kabiny pojazdu oraz panelu przedziału autopompy, zamontowane na tylnej ścianie pojazdu z prawej i lewej strony w jej górnej części z 	

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	zabezpieczeniem przed uszkodzeniami (szczegóły montażu po uzgodnieniu z zamawiającym).	
1.4	<p>Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym w zakresie czystości spalin.</p> <p>Minimalna moc silnika 290 KM</p> <p>Parametry dynamiczne samochodu obciążonego MMR (maksymalna masa rzeczywista) powinny spełniać wymagania minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalna prędkość osiągalna ≥ 80 km/h 	
1.5	<p>Maksymalna długość 7520 mm</p> <p>Maksymalna szerokość 2530 mm</p> <p>Maksymalna wysokość całkowita – 3300 mm.</p> <p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady – 1800 mm od poziomu terenu lub podestów.</p> <p>Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych.</p> <p>Podesty blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje (bez dodatkowych zamków), uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p>	
1.6	<p>Napęd uterenowiony (4x4) z blokadami mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu oraz możliwością załączania i odłączania napędu osi przedniej.</p> <p>Pojedyncze koła na osi przedniej i podwójne na osi tylnej.</p> <p>Skrzynia biegów manualna.</p>	
1.7	<p>Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie MCM (masa całkowita maksymalna) bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Na tylnej osi zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji.</p>	
1.8	<p>Kabina fabryczna, czterodrzwiowa, jednomodułowa, nowa (wykonana przez producenta podwozia), zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, • klimatyzację, • szyby przednie otwierane i zamykane elektrycznie, • indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, • dodatkową lampkę dla dowódcy zamontowaną na desce rozdzielczej, • reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków – w kabinie pojazdu, /nie montować szperacza pogorzelniskowego, umieszczonego na atrapie chłodnicy/; • poręcze lub uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny, • półkę ze schowkami po środku kabiny, umożliwiającą przechowywanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu indywidualnym strażaków (przed siedzeniem załogi), • radio samochodowe, 	<p>przed zamontowaniem dodatkowego wyposażenia należy skonsultować to z zamawiającym, np. miejsce lub sposób zamontowania (np. oświetlenie dodatkowe, półki, itp.)</p>

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	<ul style="list-style-type: none"> • kolorowy monitor umożliwiający obserwowanie terenu za pojazdem podczas cofania /obraz z kamery umieszczonej z tyłu pojazdu/, włączany automatycznie z biegiem wstecznym; • dodatkowe lampy umieszczone pod lusterkami wstecznymi oświetlające teren wokół kabiny podczas cofania /włączane z biegiem wstecznym i z pulpitu sterującego/; • osłonę przeciwsłoneczną nad przednią szybą /na osłonie biały napis OSP BALICE/; • dodatkowe 2 lampy /GAMET STARLIGHT lub równoważne - w technologii LED/ umieszczone na osłonie przeciwsłonecznej nad przednią szybą, oświetlające pole pracy przed pojazdem, oświetlenie włączane w kabinie na pulpicie sterującym; lampy estetycznie zespolone z osłoną, • fotele w kabinie załogi (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie), - zakładanie aparatów w pozycji siedzącej, - możliwość wstawienia oparc, gdy aparaty nie są przewożone; 	
1.9	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, • wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. <p>Fotel dla kierowcy i dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia;</p> <p>Fotel dla kierowcy pneumatyczny;</p>	
1.10	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, • przetwornica napięcia 24V/12V, <p>W kabinie zamontowane minimum 2 gniazda zasilające 12 V.</p>	
1.11	<p>Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania - umieszczony w kabinie pojazdu,</p>	
1.12	<p>Pojazd musi być wyposażony w instalację stałego ładowania, gniazdo (z wtyczką) do ładowania ze źródła zewnętrznego 230 [V] umieszczone po lewej stronie z sygnalizacją podłączenia, złącze samo rozłączalne - komplet.</p>	
1.13	<p>W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy (z możliwością wyłączenia).</p> <p>Radiotelefon w kabinie umieszczony w sposób umożliwiający obsługę dowódcy i kierowcy.</p>	
1.14	<p>Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową</p>	



LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	włączonego biegu wstecznego.	
1.15	Prześwit pod osią ≥ 337 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu.	
1.16	Kąt natarcia $\geq 24^\circ$ - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.	
1.17	Kąt zejścia $\geq 24^\circ$ - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. Pojazd wyposażony w wymaganą przepisami tylną belkę przeciw najazdową. W przypadku belki podnoszonej kąt zejścia mierzony przy belce uniesionej.	
1.18	Średnica zawracania ≤ 19 m	
1.19	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 80 km/h.	
1.20	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 5 %	
1.21	Kolor: <ul style="list-style-type: none"> • elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare • błotniki i zderzaki - białe, • kabina, zabudowa – czerwony (RAL 3000) • żaluzje – naturalne aluminium. Na tylnej żaluzji naklejka – korytarz ratunkowy, wykonana z folii odblaskowej. 	
1.22	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
1.23	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, wyprowadzony na lewą stronę. Przystosowany do podpięcia do niego instalacji wyciągowej spalin z lewej strony pojazdu.	
1.24	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25°C do $+50^\circ\text{C}$.	
1.25	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	
1.26	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy – minimum 150 litrów – zbiornik paliwa zatankowany do pełna.	
1.27	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.	
1.28	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na osi tylnej podwójne.	
1.29	Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe.	
1.30	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy /sprzęg przyczepy/ umożliwiający holowanie przyczepy o masie co najmniej 3,5 ton, gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy oraz przewody pneumatyczne wraz z gniazdami do układu hamulcowego przyczepy. Pojazd wyposażony dodatkowo w dwie szkle zamocowane do ramy pojazdu służące do holowania.	
1.31	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
1.32	Układ hamulcowy pojazdu pneumatyczny lub elektro-pneumatyczny	

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	wyposażony w ABS oraz hamulec ciągłego działania (górski). Pojazd wyposażony w układ kontroli trakcji oraz w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu.	
1.33	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	
1.34	Oznaczenie pojazdu zgodne z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 roku r. zmieniającego zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo taśmy odblaskowe na obrysach zabudowy.	
1.35	Fabryczny zestaw narzędzi i wyposażenia pojazdu przewidzianych przez producenta.	
II.	ZABUDOWA POŻARNICZA	
2.1	Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek, w miarę możliwości wysuwane lub opuszczane, ułatwiające dostęp do sprzętu.	
2.2	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, o jednolitej powierzchni /brak łączeń powodujących z biegiem czasu przeciekanie podczas opadów atmosferycznych oraz mycia samochodu/.	
2.3	Drabina do wejścia na dach, wykonana z materiałów odpornych na korozję, dopuszcza się możliwość składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.	
2.4	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.	
2.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki, oświetlenie typu LED. W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych.	
2.6	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności w technologii LED.	
2.7	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem /wypadnięciem z prowadnic/.	
2.8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
2.9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
2.10	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
2.11	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.12	<p>Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wpływem wody w czasie jazdy.</p> <ul style="list-style-type: none"> • zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego, dostępny z dachu, • pojemność 3 m³, • zbiornik zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). <p>Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75 mm.</p>	
2.13	<p>Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, • zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, • napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, • dozownik środka pianotwórczego z możliwością regulacji stężenia procentowego w zakresie 3% i 6%, dozujący odpowiednią ilość środka w zależności od ilości przepływu wody, system sterowany z przedziału autopompy. 	
2.14	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym.	
2.15	<p>Autopompa dwuzakresowa,</p> <ul style="list-style-type: none"> • o wydajności co najmniej 2700 l/min. • przy ciśnieniu 0,8 MPa • głębokości ssania 1,5 m <p>Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min.:</p> <p>Q = 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.</p> <p>Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia.</p>	
2.16	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	
2.17	Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.	
2.18	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, - zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.	

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
2.19	<p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych po bokach pojazdu, (max. wysokość umieszczenia nasad 120 cm), poza skrytką – aby woda nie zalewała sprzętu • wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, • działka wodno-pianowego. • 4 szt. zraszaczy z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy; 	
2.20	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.21	Autopompa musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.	
2.22	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manowakuometr, • manometr niskiego ciśnienia, • manometr wysokiego ciśnienia, • manometr linii napełniania hydrantowego, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, • miernik prędkości obrotowej wału pompy, • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, • wyłącznik silnika pojazdu, • licznik motogodzin pracy autopompy, • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym. 	
2.23	W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	
2.24	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Poza skrytką – aby woda nie zalewała sprzętu.	
2.25	Autopompa wyposażona w system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	
2.26	Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów (stal nierdzewna i stopy brązu).	
2.27	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.	
2.28	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie	

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamrażaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.	
2.29	Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.	
2.30	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe, dopuszcza się możliwość umieszczenia go na przedniej ścianie zabudowy pożarnej samochodu (na zewnątrz pojazdu, pomiędzy kabiną), z najaśnicami typu LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Na maszcie zainstalowane światło ostrzegawcze niebieskie /typu LED/, włączane na kasecie sterującej masztem.	
2.31	Z tyłu lub na boku pojazdu (na zewnątrz) umieszczone dodatkowe wskaźniki świetlne poziomu środków gaśniczych. Wskaźniki zintegrowane z zabudową, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas mycia pojazdu.	
2.32	Na dachu pojazdu zamontowane mocowanie umożliwiające transport drabiny wysuwanej, dwuprzęsłowej, o długości 10 m umożliwiające jej opuszczenie i zdjęcie na poziomie gruntu. Zamykana skrzynia. Pozostała część dachu zabudowana wg ustaleń na etapie realizacji umowy.	
2.33	W pojeździe zamontowana wciągarka o napędzie elektrycznym o uciążu minimum 7 ton.	
2.34	Mocowanie aparatów powietrznych (2 szt.) przewożonych w części zabudowy na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ze stelaża.	
2.35	W jednej ze skrytek umieszczony stelaż do przewozu 6 zapasowych butli do aparatów powietrznych.	
2.36	W przedziale autopompy (nad pompą) zamontowana wysuwana, łamana taca do przewozu pompy pływającej Niagara. Dopuszcza się zamontowanie w innej skrytce – do ustalenia z zamawiającym	
2.37	W jednej z przednich skrytek zamontowana otwierana taca na pompę zestawu hydraulicznego – sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	Strona do ustalenia z zamawiającym
2.38	Sprzęt burzący zamontowany na wysuwanej pionowej tacy - sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	
2.39	W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu oraz wykonać i zamontować uchwyty do zamocowania wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów tj. standardu wyposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego typoszeregu GBA 2/16, oraz sprzętu dodatkowego tj.: - 2 razy kaseton na węże W52; - deska ortopedyczna pediatryczna; - wentylator elektryczny - wkrętarka akumulatorowa	
2.40	Wszystkie mocowania sprzętu muszą być możliwe do zapięcia i rozpięcia w rękawicach specjalnych.	
2.41	Gwarancja na podwozie pojazdu, zabudowę w całości oraz lakier nie mniejsza niż 24 miesiące.	
2.42	Oferent przeprowadzi szkolenie dla 6 kierowców z zakresu prawidłowego	

LP.	WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO	UWAGI
	używania i obsługi pojazdu oraz układu wodno pianowego.	
2.43	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdu dostępny na terenie Polski.	

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia wyposażenia oraz jego typu zostaną ustalone na etapie realizacji umowy z uwzględnieniem zabudowy części dachu pojazdu zamykanymi skrzyniami.



Załącznik Nr 2

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

zawarta w dniu -2018 r. pomiędzy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach, 32-083 Balice, ul Radziwiłłów 3, KRS 0000149914, NIP 9442008670, REGON 357534802 reprezentowaną przez:

Rafał Olech - Prezes Zarządu

Rafał Wilk - Skarbnik

zwaną dalej zamawiającym,

a

-,

/W zależności od podmiotu/ prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą/prowadzącym firmę:, KRS/CEiDG: NIP/PESEL: REGON, zwanym dalej wykonawcą, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1.**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść własność na zamawiającego i wydać: średni samochód ratowniczo - gaśniczy .../marka, typ, model, itp./... o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentami wymienionymi w §6 umowy, a zamawiający zobowiązuje się odebrać i zapłacić ustaloną w umowie cenę.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie wykonawcy i stanowi jej integralną treść.
3. Wykonawca, na wniosek zamawiającego, zobowiązuje się do pisemnego informowania go o postępach w pracach, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca wyda zamawiającemu przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu).
5. Wszystkie przeglądy techniczne wymagane w warunkach gwarancji podwozia jak również zabudowy (usługa wraz z kosztami materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów) wykonywane na koszt wykonawcy.

§ 2.**CENA**

1. Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: zł (słownie: zł), w tym:
 - 1) wartość netto przedmiotu umowy wynosi: zł,
 - 2) wartość podatku VAT%.
2. Cena obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 3.**WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Płatność zrealizowana będzie w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach.
2. Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę będzie pozytywny protokół odbioru, o którym mowa w § 5 umowy.
3. Płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wykonawcy podany na fakturze.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

§ 4.**TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do dnia 15.12.2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wykonawcy.



2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny odbędzie się w terminie, o którym mowa powyżej.
3. Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest pozytywny protokół odbioru faktycznego, o którym mowa w § 5 ust. 4.
4. Termin rozpoczęcia realizacji określa się na 2018 roku i odnosi się do najwcześniejszego możliwego terminu odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Nie wyklucza natomiast możliwości wykonywania innych czynności przez zamawiającego, przewidzianych podczas realizacji zamówienia, a w szczególności inspekcji produkcyjnej, odbioru techniczno-jakościowego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się w siedzibie wykonawcy i dokonana zostanie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w ciągu minimum 1 dnia roboczego.
6. Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie elektronicznej.
7. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego.
8. W trakcie realizacji zamówienia wykonawca udostępni zabudowę do uzgodnienia efektywnego i ergonomicznego rozmieszczenia sprzętu oraz uzgodni rodzaj i model sprzętu przewidziany przez zamawiającego do zamontowania na samochodzie.
9. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o terminie uzgodnień rozmieszczenia sprzętu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
10. Z uzgodnień rozmieszczenia sprzętu zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego.

§ 5.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) Etap I - odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie wykonawcy;
 - 2) Etap II - odbiór faktyczny w siedzibie wykonawcy.
2. Odbioru techniczno-jakościowego dokona min. 5 osobowa komisja, w skład której będą wchodzić co najmniej 3 przedstawiciele zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawiciela wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie elektronicznej.
3. Protokół odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego, oraz zostanie podpisany przez strony, każdy na prawach oryginału. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego, w tym również stanowiska.
4. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie wykonawcy po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona co najmniej 3 osobowa komisja, w skład której będzie wchodził co najmniej 2 przedstawiciele zamawiającego w obecności co najmniej 1 przedstawiciela wykonawcy. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru faktycznego umowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego, oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego przedmiotu umowy usterek, wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od usterek. W takim przypadku zamawiający może też wedle własnego uznania, jeśli uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi, odstąpić od umowy z winy wykonawcy, naliczając przy tym karę umowną. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych



- usterkach w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla zamawiającego 1 egzemplarz dla wykonawcy oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć usterek, o których mowa w ust. 5 odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu usterek, dalszy tok postępowania zgodny z ust. 2.
 7. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi przedmiotu umowy dla min. 2, max. 10 przedstawicieli zamawiającego w dniu odbioru faktycznego dostawy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla wykonawcy i zamawiającego, oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 8. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli zamawiającego podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych i szkolenia obciążają wykonawcę.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie wykonawcy po zakończeniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji pojazdu. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez zamawiającego przedmiotu umowy obciążają wykonawcę. W czasie pozostawiania przedmiotu umowy w siedzibie wykonawcy ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na wykonawcy. Na okoliczność pozostawienia przedmiotu umowy sporządzone będą protokoły pozostawienia w siedzibie wykonawcy oraz odbioru podpisane przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.
 10. Wykonawca dokona na rzecz zamawiającego rejestracji przedmiotu umowy jako samochód specjalny pożarniczy na swój koszt.
 11. Całkowity koszt oraz ryzyko dostawy przedmiotu umowy jest zawarty w cenie pojazdu i należy do wyłącznych obowiązków wykonawcy. W razie przeniesienia tych kosztów przez zamawiającego obciążą on nimi wykonawcę.

§ 6.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- 1) świadectwo homologacji - 1 egz.,
- 2) dowód rejestracyjny pojazdu - 1 egz.
- 3) kartę pojazdu - 1 egz.
- 4) instrukcję obsługi i konserwacji pojazdu i sprzętu (wyposażenia) w języku polskim - po 2 egz.,
- 5) książkę gwarancyjną dla samochodu i/lub wyposażenia w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy - 1 szt.,
- 6) aktualne świadectwo dopuszczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) - 1 szt. (ksero kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) dla przedmiotu zamówienia (samochodu),
- 7) aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. W sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), dla dostarczonego z niniejszą dostawą sprzętu, jeżeli przedmiotowe świadectwa będą dla niego wymagane,
- 8) wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie samochodu, wykaz ilościowo - wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na samochód (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową).
- 9) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju.

§ 7.

GWARANCJA I SERWIS



1. Wykonawca udziela zamawiającemu na przedmiot umowy miesięcy gwarancji, liczony od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru faktycznego.
Okres gwarancji liczy się od dnia pozytywnego protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez wykonawcę.
2. W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie zamawiającego przez autoryzowany serwis wykonawcy i na koszt wykonawcy w ciągu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90). Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie elektronicznej.
3. Nieprawidłowości, których z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie da się usunąć w terminie określonym w ust. 2, wykonywane będą w terminie uzgodnionym z zamawiającym. W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym mowa powyżej ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowości.
4. Do okresu usunięcia nieprawidłowości nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.). Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie elektronicznej lub faksowej.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu za cały okres od momentu zgłoszenia sprzętu do naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu.
6. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia przedmiotu niniejszej umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie zamawiającego, przemieszczenie przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby zamawiającego dokonuje się na koszt wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia sprzętu wykonawca dokona koniecznych napraw w siedzibie zamawiającego.
7. Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń zamawiającego.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego pojazdu przez minimum 10 lat od daty zakończenia produkcji.
9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu zamawiającemu przysługuje prawo zlecenie naprawy w wybranym przez siebie serwisie. W takim przypadku zamawiający wystawi wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym za naprawy przedmiotu umowy lub jego części przez inny podmiot, a wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym przez zamawiającego. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych. W takim przypadku zamawiający nie traci gwarancji na przedmiot zamówienia.

§ 8.

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.
Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w dostarczeniu dostawy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,1% jego ceny brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20% ceny przedmiotu umowy i zostanie potrącone z wynagrodzenia umownego.
 - b) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy wykonawcy w wysokości 20% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez zamawiającego.
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w terminach określonych w § 5 ust. 5 lub/i w okresie gwarancji i rękojmi w terminach określonych § 8 ust. 2 i 3 w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy



- dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i zostanie potrącone z wynagrodzenia umownego.
- d) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 5 ust. 7 w wysokości 0,1% ceny brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia i zostanie potrącone z wynagrodzenia umownego.
- e) za odstąpienie przez wykonawcę od wykonania umowy w wysokości 20% ceny przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpi opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej 7 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. W powyższym przypadku wykonawcy nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku zamawiający naliczy kary umowne o których mowa w § 9 ust. 2 pkt b).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. W przypadku rozwiązania umowy za wspólnym porozumieniem, strony zobowiązane są do skwitowania na piśmie wykonywania wzajemnych obowiązków z umowy do dnia jej rozwiązania

§ 9.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu sporu przez Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.
2. W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego z wyłączeniem uprawnienia z art. 509 K.C. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach z siedzibą w Balicach, ul. Radziwiłłów 3, 32-083 Balice - Administratora danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.
2. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Zamawiający informuje, iż celem zbierania danych jest zawarcie i realizacja umowy.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 - 1) W przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu odpowiadającego wymogom zawartym w załącznikach do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego.
 - 2) W przypadku zaproponowania przez wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych przedmiotu umowy w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie - dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załącznikach do umowy rozwiązań konstrukcyjnych.



- 3) W przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie obniżenia ceny lub wymogów zawartych w załącznikach do umowy.
 - 4) W przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez zamawiającego - dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia miejsca odbioru przedmiotu umowy oraz miejsca szkolenia przedstawicieli zamawiającego.
 - 5) W przypadku zmiany przepisów prawa - dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa.
 - 6) Niedopuszczalna jest taka zmiana umowy, której konsekwencją będzie zwiększenie ceny przedmiotu umowy.
 - 7) W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od wykonawcy, zamawiający podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez wykonawcę odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.
 - 8) Terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieje okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla zamawiającego lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej itp.).
 - 9) Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.);
 - 10) Dopuszczalne są zmiany umowy w sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
3. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba, że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
 4. Zmiana umowy na wniosek wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zmiany treści umowy wymagałyby zmiany treści oferty złożonej przez wykonawcę.
 6. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 2 muszą być dokonywane zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) stanowiącego, że umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla wykonawcy oraz 2 egzemplarze dla zamawiającego.

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Oferta wykonawcy z dnia ...-...-2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:**WYKONAWCA:**

Załącznik Nr 3

.....
pieczęć wykonawcy , dnia

- FORMULARZ OFERTOWY -

Pełna nazwa:

Adres:

Kod: Miejscowość:

Województwo:

Telefon: Fax:

E-mail: Internet http://

W zależności od podmiotu:

KRS / CEiDG*: NIP / PESEL*: REGON

oferujemy dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach zgodną z opisem przedmiotu zamówienia określonym siwz oraz w załącznikach do oferty.

Lp.	Asortyment	Ilość	Wartość brutto
a	b	c	d
1.	Średni samochód ratowniczo – gaśniczego /marka, model, typ, itp./	1 szt.	
Wartość słownie (brutto):			

Lp.	NAZWA PARAMETRU	WIELKOŚĆ PARAMETRU OFEROWANEGO POJAZDU
a	b	c
1.	Maksymalny moment obrotowy silnika Nm
2.	Moc silnika KM
3.	Zużycie energii /wielkości zużycia paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona)/ MJ/km

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Oświadczenia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminach wskazanych w SIWZ.
3. Oświadczam, że zamówienie wykonamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i normatywami.
4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia spełnia wszelkie normy oraz posiada wszystkie prawem wymagane badania i certyfikaty.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i akceptujemy je w całości.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
7. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w SIWZ oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
8. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
9. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.
10. Oświadczamy, iż akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
11. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Balicach, ul. Radziwiłłów 3, 32-083 Balice - Administratora danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)/ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie).
13. Oświadczamy, że jesteśmy /właściwie zaznaczyć/:
 - mikroprzedsiębiorstwem /definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro/,
 - małym przedsiębiorstwem /definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro/,
 - średnim przedsiębiorstwem /definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro/,
 - dużym przedsiębiorstwem.
14. Oferta została złożona na kolejno ponumerowanych i podpisanych (parafowanych) przez osoby upoważnione stronach.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Załącznik Nr 4

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego

.....
/marka, model, typ, itp./

Lp.	Wyszczególnienie (wymagania minimalne zamawiającego)	Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnienie min. warunków zamawiającego
I.	Podwozie z kabiną	
1.1	<p>Pojazd fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz zabudowy 2018.</p> <p>Pojazd zabudowany i wyposażony zgodnie z postanowieniami zawartymi w:</p> <p>Ustawie Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.),</p> <p>Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.),</p> <p>Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 ze zm.),</p> <p>Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz.992).</p> <p>Norm PN-EN 1846-1, PN-EN 1846-2 i PN-EN 1846-3.</p> <p>Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 ze zm.).</p> <p>Świadectwo dopuszczenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego.</p> <p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji / zgodności WE, które należy dołączyć do oferty. W załączonym świadectwie zgodności</p>	



	<p>wskazać parametry dotyczące zaproponowanego podwozia. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.</p> <p>Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i międzynarodowych.</p>	
1.2	<p>Podwozie samochodu kategorii drugiej (uterenowiony) z napędem 4x4 z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu napędowego, z kabiną załogową 6 - osobową w układzie 1+1+4. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) zgodnie z obowiązującymi przepisami. Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy nie może przekroczyć 14 500 kg, jednocześnie rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. Rezerwa masy nie mniejsza niż 5%.</p>	
1.3	<p>Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze FEDERAL SIGNAL lub równoważne, akustyczne i świetlne (w technologii LED) – na dachu belka świetlna, 2 głośniki o mocy 100 [W] każdy i odpowiednim stopniu ochrony przed silną strugą wody IP 66, umieszczone w przedniej części pojazdu – nie na dachu, urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Manipulator zamontowany w pozycji umożliwiającej obsługę przez kierowcę i dowódcę.</p> <p>Belka świetlna montowana na dachu kabiny o długości nie mniejszej niż 1700 mm, wysokość nie większa niż 55 mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim, pokrywy boczne przednie w kolorze białym. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne zbudowane z minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED każdy. Kolor świecenia wszystkich modułów niebieski. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów każdy moduł oddzielnie. Podstawa belki wykonana z aluminium.</p> <p>Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowy sygnał pneumatyczny uruchamiany zarówno przez kierowcę i dowódcę, umieszczony pod zderzakiem; • dodatkowe sygnały typu: Martin-Horn o barwie dźwięku niemieckiej straży pożarnej lub równoważne – 4 trąbki na 	

	<p>dachu pojazdu skierowane w kierunku jazdy;</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu i po dwie lampy niebieskie LED po bokach pojazdu, (żarówki w lampach LED umieszczone w lusterkach, po 6 sztuk w jednej lampie) • dwa światła niebieskie LED z tyłu pojazdu, • „falę świetlną” na ścianie tylnej zabudowy, z możliwością włączenia funkcji ostrzegawczej również z kabiny pojazdu; <p>dodatkowe lampy ostrzegawcze do działań na autostradzie z możliwością włączania i wyłączania z kabiny pojazdu oraz panelu przedziału autopompy, zamontowane na tylnej ścianie pojazdu z prawej i lewej strony w jej górnej części z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami (szczegóły montażu po uzgodnieniu z zamawiającym).</p>	
1.4	<p>Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania prawa o ruchu drogowym w zakresie czystości spalin.</p> <p>Minimalna moc silnika 290 KM</p> <p>Parametry dynamiczne samochodu obciążonego MMR (maksymalna masa rzeczywista) powinny spełniać wymagania minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimalna prędkość osiągalna ≥ 80 km/h 	
1.5	<p>Maksymalna długość 7520 mm</p> <p>Maksymalna szerokość 2530 mm</p> <p>Maksymalna wysokość całkowita – 3300 mm.</p> <p>Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady – 1800 mm od poziomu terenu lub podestów.</p> <p>Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych.</p> <p>Podesty blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje (bez dodatkowych zamków), uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.</p>	
1.6	<p>Napęd uterenowiony (4x4) z blokadami mechanizmu różnicowego przedniego i tylnego mostu oraz możliwością załączania i odłączania napędu osi przedniej.</p> <p>Pojedyncze koła na osi przedniej i podwójne na osi tylnej.</p> <p>Skrzynia biegów manualna.</p>	
1.7	<p>Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie MCM (masa całkowita maksymalna) bez uszkodzeń w zakładanych warunkach</p>	

	eksploatacji. Na tylnej osi zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji.	
1.8	<p>Kabina fabryczna, czterodrzwiowa, jednomodułowa, nowa (wykonana przez producenta podwozia), zawieszona pneumatycznie, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, • klimatyzację, • szyby przednie otwierane i zamykane elektrycznie, • indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, • dodatkową lampkę dla dowódcy zamontowaną na desce rozdzielczej, • reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków – w kabinie pojazdu, /nie montować szperacza pogorzeliiskowego, umieszczonego na atrapie chłodnicy/; • poręcze lub uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny, • półkę ze schowkami po środku kabiny, umożliwiającą przechowywanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu indywidualnym strażaków (przed siedzeniem załogi), • radio samochodowe, • kolorowy monitor umożliwiający obserwowanie terenu za pojazdem podczas cofania /obraz z kamery umieszczonej z tyłu pojazdu/, włączany automatycznie z biegiem wstecznym; • dodatkowe lampy umieszczone pod lusterkami wstecznymi oświetlające teren wokół kabiny podczas cofania /włączane z biegiem wstecznym i z pulpitu sterującego/; • osłonę przeciwsłoneczną nad przednią szybą /na osłonie biały napis OSP BALICE/; • dodatkowe 2 lampy /GAMET STARLIGHT lub równoważne - w technologii LED/ umieszczone na osłonie przeciwsłonecznej nad przednią szybą, oświetlające pole pracy przed pojazdem, oświetlenie włączane w kabinie na pulpicie sterującym; lampy estetycznie zespolone z osłoną, • fotele w kabinie załogi (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych umożliwiające: 	

	<ul style="list-style-type: none"> - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie), - zakładanie aparatów w pozycji siedzącej, - możliwość wstawienia oparc, gdy aparaty nie są przewożone; 	
1.9	<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdzarcie i ścieranie, • wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. <p>Fotel dla kierowcy i dowódcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia;</p> <p>Fotel dla kierowcy pneumatyczny;</p>	
1.10	<p>Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, • przetwornica napięcia 24V/12V, <p>W kabinie zamontowane minimum 2 gniazda zasilające 12 V.</p>	
1.11	<p>Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania - umieszczone w kabinie pojazdu,</p>	
1.12	<p>Pojazd musi być wyposażony w instalację stałego ładowania, gniazdo (z wtyczką) do ładowania ze źródła zewnętrznego 230 [V] umieszczone po lewej stronie z sygnalizacją podłączenia, złącze samo rozłączalne - komplet.</p>	
1.13	<p>W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy (z możliwością wyłączenia).</p> <p>Radiotelefon w kabinie umieszczony w sposób umożliwiający obsługę dowódcy i kierowcy.</p>	
1.14	<p>Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego.</p>	
1.15	<p>Prześwit pod osi ≥ 337 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu.</p>	
1.16	<p>Kąt natarcia $\geq 24^\circ$ - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.</p>	
1.17	<p>Kąt zejścia $\geq 24^\circ$ - należy podać konkretną wartość dla oferowanego</p>	

	pojazdu. Pojazd wyposażony w wymaganą przepisami tylną belkę przeciw najazdową. W przypadku belki podnoszonej kąt zejścia mierzony przy belce uniesionej.	
1.18	Średnica zawracania ≤ 19 m	
1.19	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 80 km/h.	
1.20	Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 5 %	
1.21	Kolor: <ul style="list-style-type: none"> • elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare • błotniki i zderzaki - białe, • kabina, zabudowa – czerwony (RAL 3000) • żaluzje – naturalne aluminium. Na tylnej żaluzji naklejka – korytarz ratunkowy, wykonana z folii odblaskowej. 	
1.22	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
1.23	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, wyprowadzony na lewą stronę. Przystosowany do podpięcia do niego instalacji wyciągowej spalin z lewej strony pojazdu.	
1.24	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25°C do $+50^{\circ}\text{C}$.	
1.25	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	
1.26	Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy – minimum 150 litrów – zbiornik paliwa zatankowany do pełna.	
1.27	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz.	
1.27	Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na osi tylnej podwójne.	
1.29	Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe.	
1.30	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy /sprzęg przyczepy/ umożliwiający holowanie przyczepy o masie co najmniej 3,5 ton, gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy oraz przewody pneumatyczne wraz z gniazdami do układu hamulcowego przyczepy. Pojazd wyposażony dodatkowo w dwie szkle zamocowane do ramy	

	pojazdu służące do holowania.	
1.31	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
1.32	Układ hamulcowy pojazdu pneumatyczny lub elektro-pneumatyczny wyposażony w ABS oraz hamulec ciągłego działania (górski). Pojazd wyposażony w układ kontroli trakcji oraz w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu.	
1.33	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane.	
1.34	Oznaczenie pojazdu zgodne z zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 roku r. zmieniającego zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo taśmy odblaskowe na obrysach zabudowy.	
1.35	Fabryczny zestaw narzędzi i wyposażenia pojazdu przewidzianych przez producenta.	
II.	ZABUDOWA POŻARNICZA	
2.1	Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek, w miarę możliwości wysuwane lub opuszczane, ułatwiające dostęp do sprzętu.	
2.2	Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, o jednolitej powierzchni /brak łączeń powodujących z biegiem czasu przeciekanie podczas opadów atmosferycznych oraz mycia samochodu/.	
2.3	Drabina do wejścia na dach, wykonana z materiałów odpornych na korozję, dopuszcza się możliwość składana na czas transportu. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie.	
2.4	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.	
2.5	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki, oświetlenie typu LED.	

	W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych.	
2.6	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności w technologii LED.	
2.7	Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem /wypadnięciem z prowadnic/.	
2.8	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	
2.9	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane aby umożliwiły ich obsługę w rękawicach.	
2.10	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
2.11	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
2.12	Zbiornik wody musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. <ul style="list-style-type: none"> • zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny typu szybkootwieralnego, dostępny z dachu, • pojemność 3 m³, • zbiornik zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy 75 mm.	
2.13	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, <ul style="list-style-type: none"> • wykonany z materiałów odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, • zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, • napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu, • dozownik środka pianotwórczego z możliwością regulacji stężenia procentowego w zakresie 3% i 6%, dozujący odpowiednią ilość środka w zależności od ilości przepływu wody, system sterowany z przedziału 	

	autopompy.	
2.14	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym.	
2.15	Autopompa dwuzakresowa, <ul style="list-style-type: none"> • o wydajności co najmniej 2700 l/min. • przy ciśnieniu 0,8 MPa • głębokości ssania 1,5 m Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min.: $Q = 250$ l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia.	
2.16	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	
2.17	Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym.	
2.18	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, - zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża.	
2.19	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do : <ul style="list-style-type: none"> • 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych po bokach pojazdu, (max. wysokość umieszczenia nasad 120 cm), poza skrytką – aby woda nie zalewała sprzętu • wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, • działka wodno-pianowego. • 4 szt. zraszaczy z możliwością włączenia i wyłączenia w kabinie kierowcy; 	
2.20	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	
2.21	Autopompa musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.	
2.22	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> • manowakuometr, • manometr niskiego ciśnienia, 	

	<ul style="list-style-type: none"> • manometr wysokiego ciśnienia, • manometr linii napełniania hydrantowego, • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, • miernik prędkości obrotowej wału pompy, • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, • wyłącznik silnika pojazdu, • licznik motogodzin pracy autopompy, • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika – dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w stanie awaryjnym. 	
2.23	W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	
2.24	Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automat, zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Poza skrytką – aby woda nie zalewała sprzętu.	
2.25	Autopompa wyposażona w system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	
2.26	Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów (stal nierdzewna i stopy brązu).	
2.27	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie.	
2.28	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.	
2.29	Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy.	
2.30	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na	

	stałe, dopuszcza się możliwość umieszczenia go na przedniej ścianie zabudowy pożarniczej samochodu (na zewnątrz pojazdu, pomiędzy kabiną), z najaśnicami typu LED. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Na maszcie zainstalowane światło ostrzegawcze niebieskie /typu LED/, włączane na kasecie sterującej masztem.	
2.31	Z tyłu lub na boku pojazdu (na zewnątrz) umieszczone dodatkowe wskaźniki świetlne poziomu środków gaśniczych. Wskaźniki zintegrowane z zabudową, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas mycia pojazdu.	
2.32	Na dachu pojazdu zamontowane mocowanie umożliwiające transport drabiny wysuwanej, dwuprzęsłowej, o długości 10 m umożliwiające jej opuszczenie i zdjęcie na poziomie gruntu. Zamykana skrzynia. Pozostała część dachu zabudowana wg ustaleń na etapie realizacji umowy.	
2.33	W pojeździe zamontowana wciągarka o napędzie elektrycznym o uciążu minimum 7 ton.	
2.34	Mocowanie aparatów powietrznych (2 szt.) przewożonych w części zabudowy na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ze stelaża.	
2.35	W jednej ze skrytek umieszczony stelaż do przewozu 6 zapasowych butli do aparatów powietrznych.	
2.36	W przedziale autopompy (nad pompą) zamontowana wysuwana, łamana taca do przewozu pompy pływającej Niagara. Dopuszcza się zamontowanie w innej skrytce – do ustalenia z zamawiającym	
2.37	W jednej z przednich skrytek zamontowana otwierana taca na pompę zestawu hydraulicznego – sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	
2.38	Sprzęt burzący zamontowany na wysuwanej pionowej tacy - sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	
2.39	W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu oraz wykonać i zamontować uchwyty do zamocowania wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów tj. standardu wyposażenia samochodu ratowniczo – gaśniczego typoszeregu GBA 2/16, oraz sprzętu dodatkowego tj.: <ul style="list-style-type: none"> • 2 razy kaseton na węże W52; • deska ortopedyczna pediatryczna; • wentylator elektryczny • wkrętarka akumulatorowa 	
2.40	Wszystkie mocowania sprzętu muszą być możliwe do zapięcia i rozpięcia w rękawicach specjalnych.	

2.41	Gwarancja na podwozie pojazdu, zabudowę w całości oraz lakier nie mniejsza niż 24 miesiące.	
2.42	Oferent przeprowadzi szkolenie dla 6 kierowców z zakresu prawidłowego używania i obsługi pojazdu oraz układu wodno pianowego.	

Oświadczam, że podane prze zemnie w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru mojej oferty ponoszę pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Załącznik Nr 5

.....
/pieczęć wykonawcy/

....., dnia

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres Wykonawcy)

.....
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach**”, prowadzonego przez: **Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach**, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, **polegam / nie polegam*** na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....
.....
w następującym zakresie:
.....
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

* niepotrzebne skreślić

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Załącznik Nr 6

.....
/pieczęć wykonawcy/

....., dnia

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa wykonawcy)

.....
(adres Wykonawcy)

.....
(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach”, prowadzonego przez: **Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach**, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

* Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

* niepotrzebne skreślić

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA /jeżeli dotyczy/:



Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA /jeżeli dotyczy/:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna
i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Załącznik Nr 7

.....
/pieczęć wykonawcy/

W Y K A Z *

W zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach”.

Wykaz wykonanych dwóch dostaw o podobnym charakterze, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat upływem terminu ich złożenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości co najmniej **400.000,00 zł.** (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) lub jej równowartości w innej walucie. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane w innej walucie niż polska (PLN) zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (średnie kursy walut dostępne są pod adresem internetowym NBP).

Lp.	Przedmiot dostawy	Data wykonania	Wartość wykonanej dostawy	Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana (nazwa podmiotu, adres, nr telefonu, nr faksu itp.)
1	2	3	4	5

* **do wykazu należy załączyć dowód określający czy ta dostawa została wykonana należycie, przy czym dowodem, o których mowa, są referencje bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tego dokumentu - oświadczenie wykonawcy.**

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/



Załącznik Nr 8

.....
/pieczęć wykonawcy/

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu niniejsze oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

O Ś W I A D C Z E N I E

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Balicach”.

Nr sprawy OSPBALICE/1/2018

Przedkładam w trybie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), oświadczenie że:

Ja (imię i nazwisko):

reprezentujący wykonawcę /firmę/ (nazwa firmy):

1) nie należę do grupy kapitałowej*

2) należę do grupy kapitałowej*

* niepotrzebne skreślić

.....
/czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i
podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/

